

**Iside**

EN 50131-4 / GRADO 2



**Iside** es una sirena auto-alimentada del diseño innovador, adaptada a todas las necesidades de instalación. La forma elíptica permite la fijación en cualquier posición, vertical y horizontal, sin alterar la funcionalidad y la forma. La superficie plana permite una fácil y visible personalización de la sirena. Es un producto realizado totalmente en policarbonato. Todos los modelos están dotados de dispositivo anti-apertura y anti-rotura; la potencia acústica utiliza una tecnología piezoeléctrica, garantizando un bajo consumo durante la fase de alarma.

**Colores cubierta:** blanco / rojo

**Colores luz intermitente:** naranja / rojo / azul

**Dimensiones:** H 220, L 320, P 55 mm

**CÓDIGOS ARTÍCULO:**

**ISIDE130:** cubierta blanca, luz naranja

**ISIDE130-WR:** cubierta blanca, luz roja

**ISIDE130-WB:** cubierta blanca, luz azul

**ISIDE140:** cubierta blanca, luz naranja

**ISIDE140-WR:** cubierta blanca, luz roja

**ISIDE140-WB:** cubierta blanca, luz azul

**ISIDE140/24V:** cubierta roja, luz roja

**ISIDE140/24V-RO:** cubierta roja, luz naranja

**ISIDE140/24V-RB:** cubierta roja, luz azul

Características Técnicas	Iside 130	Iside 140	Iside 140 / 24 V
EN 50131 - 4 / GRADO 2	-	SÍ	-
POTENCIA ACÚSTICA	100 dB a 1 mts 85 dB a 3 mts	100 dB a 1 mts 85 dB a 3 mts	100 dB a 1 mts 85 dB a 3 mts
CONTROL BATERÍA	-	SÍ	SÍ
CONTROL LÁMPARA	-	SÍ	SÍ
LED WATCHDOG	SÍ	SÍ	SÍ
VISUALIZACIÓN ESTADO INSTALACIÓN	-	SÍ	SÍ
INFORME SONORO ESTADO INSTALACIÓN	-	SÍ	SÍ
MEMORIA ALARMA	-	SÍ	SÍ
MANDOS SEPARADOS	-	SÍ	SÍ
DISPOSITIVO ANTI-APERTURA	SÍ	SÍ	SÍ
DISPOSITIVO ANTI-ROTURA	SÍ	SÍ	SÍ
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 54	IP 54	IP 54
ALIMENTACIÓN	13.8 Vdc	13.8 Vdc	24 V