

# ISN-CSD70 e ISN-CSD80 Contactos Compactos

www.boschsecurity.es



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Lazo cerrado
- ▶ Lámina de rodio no adhesiva sensible
- ▶ Las guías largas curvadas mantienen los puntos de soldadura separados del cristal de la lámina
- ▶ Dos puntos de soldadura en el cable
- ▶ Cubierta de plástico grueso resistente al aplastamiento

Los contactos están disponibles en marrón o en blanco. Todos los modelos presentan una construcción robusta en una pieza, lo que evita la necesidad de adaptadores circulares adicionales. El diseño compacto (corto) le permite utilizar el contacto en espacios reducidos sin tener que pagar por un diseño en miniatura. Uso en puertas de acero en aplicaciones estándar o ajustadas.



**Nota**

La imagen muestra el modelo ISN-CSD80-W.

### Certificados y homologaciones

UL y

Región	Certificación
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
EE.UU.	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD70 Series]
	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD80 Series]

### Planificación

**Información de compatibilidad**

Todos los modelos de contactos son compatibles con los modelos de paneles de control que admiten entradas de contacto.

### Piezas incluidas

Cantidad por paquete	Componente
10	Contactos
10	Imanes

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones para todos los modelos

Distancia:	38 mm (1,5 pulg.)
Tipo de terminal de cableado:	0,8 mm (0,029 pulg.), 22 AWG, trenzado 7
Longitud del terminal de cableado:	Guías estándar de 46 cm (18 pulg.)
Tipo de configuración del interruptor:	Polo único, proyección única (SPST)
Margen de temperatura de funcionamiento:	De 7,2 °C a -95,56 °C (de -45 °F a -140 °F)

### Especificaciones para los modelos ISN-CSD70-B/W

Dimensiones del contacto:	19 mm x 20,3 mm (0,75 pulg. x 0,80 pulg.)
Resistencia de contacto máxima:	150 $\mu\Omega$ (microohmios)
Tensión de ruptura mínima:	250 VCC
Resistencia de aislamiento:	10 <sup>10</sup> $\Omega$
Capacidad electrostática:	0,3 PF
Capacidad del contacto:	10 VCA
Corriente conductora máxima:	1,0 A
Tensión máxima:	100 V

### Especificaciones para los modelos ISN-CSD80-B/W

Dimensiones del contacto:	25 mm x 20 mm (1 pulg. x 0,80 pulg.)
Resistencia de contacto máxima:	150 $\mu\Omega$ (microohmios)
Tensión de ruptura mínima:	250 VCC
Resistencia de aislamiento:	10 <sup>10</sup> $\Omega$
Capacidad electrostática:	0,3 PF
Capacidad del contacto:	10 VCA
Corriente conductora máxima:	1,0 A
Tensión máxima:	100 V

### Información sobre el paquete

**ATENCIÓN:** cada paquete contiene diez contactos y diez imanes.

### Información sobre pedidos

#### Contacto compacto marrón con imán estándar (19 mm)

Contacto para empotrar marrón con diámetro de 19 mm (0,75 pulg.). Incluye un imán estándar. **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSD70-B**

#### Contacto compacto blanco con imán estándar (19 mm)

Contacto para empotrar blanco con diámetro de 19 mm (0,75 pulg.). Incluye un imán estándar. **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSD70-W**

#### Contacto compacto marrón con imán estándar (25 mm)

Contacto para empotrar marrón con diámetro de 25 mm (1 pulg.). Incluye un imán estándar. **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSD80-B**

#### Contacto compacto blanco con imán estándar (25 mm)

Contacto para empotrar blanco con diámetro de 25 mm (1 pulg.). Incluye imán estándar. **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSD80-W**

**Representada por:**

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com