

ISN-CSM35 Contactos Estándar y de Gran Distancia

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Lazo cerrado
- ▶ Tamaño industrial estándar
- ▶ Separadores, tornillos y cubierta incluidos

Los contactos están disponibles en marrón o en blanco.



Nota

La imagen muestra el modelo ISN-CSM35-W.

Certificados y homologaciones

UL y

Región	Certificación
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
EE.UU.	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSM35-B, CSM35-W]

Planificación

Información de compatibilidad

Todos los modelos de contactos son compatibles con los modelos de paneles de control que admiten entradas de contacto.

Piezas incluidas

Cantidad por paquete	Componente
10	Conjuntos (contactos, separadores, tornillos y cubiertas)
10	Imanes

Especificaciones técnicas

Especificaciones para todos los modelos

Dimensiones del contacto:	63 mm x 18,6 mm x 13 mm (2,48 pulg. x 0,73 pulg. x 0,51 pulg.)
Conjunto magnético Dimensiones:	63 mm x 12,2 mm x 13 mm (2,48 pulg. x 0,48 pulg. x 0,51 pulg.)
Tipo de configuración del interruptor:	Polo único, proyección única (SPST)
Resistencia de contacto máxima:	150 $\mu\Omega$ (microohmios)
Tensión de ruptura mínima:	250 VCC
Resistencia de aislamiento:	$10^{10} \Omega$
Capacidad electrostática:	0,3 PF

Capacidad del contacto:	10 VCA
Corriente conductora máxima:	1,0 A
Tensión máxima:	100 V
Margen de temperatura de funcionamiento:	De 7,2 °C a -95,56 °C (de -45 °F a -140 °F)

Especificaciones para los modelos ISN-CSM35-B/W

Distancia:	25 mm (1 pulg.)
------------	-----------------

Especificaciones para los modelos ISN-CSM35-WGB/W

Distancia:	44,45 mm (1,75 pulg.)
------------	-----------------------

Información sobre el paquete

ATENCIÓN: cada paquete contiene diez conjuntos con contactos, separadores, tornillos, cubiertas y diez imanes.

Información sobre pedidos

Contacto estándar marrón

Contacto de montaje en superficie marrón para aplicaciones estándar. **El paquete contiene diez conjuntos con contactos, separadores, tornillos, cubiertas y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSM35-B**

Contacto estándar blanco

Contacto de montaje en superficie blanco para aplicaciones estándar. **El paquete contiene diez conjuntos con contactos, separadores, tornillos, cubiertas y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSM35-W**

Contacto de gran distancia marrón

Contacto de montaje en superficie marrón para puertas metálicas pesadas y aplicaciones comerciales en espacios amplios. **El paquete contiene diez conjuntos con contactos, separadores, tornillos, cubiertas y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSM35-WGB**

Contacto de gran distancia blanco

Contacto de montaje en superficie blanco para puertas metálicas pesadas y aplicaciones comerciales en espacios amplios. **El paquete contiene diez conjuntos con contactos, separadores, tornillos, cubiertas y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSM35-WGW**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com