

## RACORES ESTAMPADOS

### CARACTERÍSTICAS

- Racores de conexión para uso normal-profesional en todos los equipos o sistemas de protección contra incendios
- Acoples tipo Barcelona de aluminio estampado y anodizados (mínimo 20 micras), de acuerdo a norma UNE 23400, para uso NORMAL



Ref. M001926



Ref. M001877



Ref. M001885



Ref. M001948



Ref. M001968

RACOR MANGUERA				
MODELO	REFERENCIA	DIAMETRO NOMINAL	ROSCA ENTRADA	PROCESO FABRICACIÓN
Manguera 25	M001916	25 mm	Caña	Estampado
Manguera 45	M001922	45 mm	Caña	Estampado
Manguera 70	M001926	70 mm	Caña	Estampado

RACOR FIJO ROSCA EXTERIOR				
MODELO	REFERENCIA	DIAMETRO NOMINAL	ROSCA ENTRADA	PROCESO FABRICACIÓN
Fijo macho 25	M001878	25 mm	RE 1"	Estampado
Fijo macho 45 	M001879	45 mm	RE 1-1/2"	Estampado
Fijo macho 70	M001882	70 mm	RE 2"	Estampado
Fijo macho 70 	M001881	70 mm	RE 2-1/2"	Estampado
Fijo macho 100	M001877	100 mm	RE 3-1/2"	Estampado

RACOR FIJO ROSCA INTERIOR				
MODELO	REFERENCIA	DIAMETRO NOMINAL	ROSCA ENTRADA	PROCESO FABRICACIÓN
Fijo hembra 25	M001883	25 mm	RI 1"	Estampado
Fijo hembra 45	M001884	45 mm	RI 1-1/2"	Estampado
Fijo hembra 70	M001885	70 mm	RI 2-1/2"	Estampado

TAPÓN CON VALCULA DE DESCOMPRESIÓN				
MODELO	REFERENCIA	DIAMETRO NOMINAL	ROSCA ENTRADA	PROCESO FABRICACIÓN
Tapón 25	M001945	25 mm	Tapón	Estampado
Tapón 45 	M001946	45 mm	Tapón	Estampado
Tapón 70 	M001948	70 mm	Tapón	Estampado

REDUCCIÓN				
MODELO	REFERENCIA	DIAMETRO NOMINAL	ROSCA ENTRADA	PROCESO FABRICACIÓN
45/25	M001964	25 mm Caña	Reducción	Estampado
70/45	M001968	45 mm Caña	Reducción	Estampado