



IPC-HDW5541H-AS-PV

Domo IP H265 AI 5M DN SMART WDR Starlight IR50m + LED LUZ BLANCA 2.8mm IP67 PoE SD AUDIO MIC E/S



Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 1080P@50IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (102°-71°), F1.6.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (7.2W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- E/S de alarma, E/S de audio. Micro y altavoz incorporado. LED de luz blanca.
- Active Deterrence (disuasión activa): Una vez que se detecta una intursión, la luz blanca se enciende y la sirena suena para alertar al intruso. La luz blanca se puede configurar como Normal o Flash, el contenido de la sirena es configurable.
- AI: Perimeter Protection, People Counting.
- Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de vídeo, cambio de escena, desconexión de la red, conflicto de IP, acceso ilegal, anomalía de almacenamiento.
- Objeto abandonado o perdido. Heat Map.
- Dimensiones y peso: Φ122x113.5mm / 0.49Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HDW5241H-ASE-PV](#)

Accesorios

- [PFA106](#)
- [PFA130-E](#)
- [PFA137](#)
- [PFB203W](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 1080P@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0,005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 1080P@50IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.



<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw5541h-as-pv-domo-ip-h265-ai-5m-dn-smart-wdr-starlight-ir50m-led-luz-blanca-2-8mm-ip67-poe-sd-audio-mic-e-s-12533>