



IPC-HFW5241T-AS-PV-0360B

Tubular IP H265 AI 2M WDR Starlight+ 1LED/2IR60m 3.6mm IP67 IK10 PoE AUDIO MIC/Altavoz E/S AI



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica Fija de 3.6mm (87°-46°), F1.6.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (8.3W). Tecnología Starlight+.
 - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
 - Compatible NVR Dahua y ONVIF.
 - E/S de alarma, E/S de audio. Altavoz incorporado. LED de luz blanca.
 - Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.815Kg.
- *WizMind Series: Perimeter Protection, People Counting, Event Trigger, Intelligent Search, Heat Map.

Productos Alternativos

[IPC-HFW5541T-AS-PV-0360B](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5241t-as-pv-0360b-tubular-ip-h265-ai-2m-wdr-starlight-1led-2ir60m-3-6mm-ip67-ik10-poe-audio-mic-altavoz-e-s-ai-13389>