



# IPC-HFW5541T-AS-PV-0360B

## Tubular IP H265 5M SMART WDR Starlight+ IR60m + LED LUZ BLANCA 3.6mm IP67 PoE SD AUDIO E/S AI



### Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 1080P@50IPS.
  - Óptica Fija de 3.6mm (84°-58°), F1.6.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
  - Alimentación PoE y 12Vdc (8.5W). Tecnología Starlight+.
  - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
  - Compatible NVR Dahua y ONVIF.
  - E/S de alarma, E/S de audio. Altavoz incorporado. LED de luz blanca.
  - Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.815Kg.
- \*WizMind Series: Perimeter Protection, People Counting, Event Trigger, Intelligent Search, Heat Map.

### Productos Alternativos

[IPC-HFW5241T-AS-PV-0360B](#)

### Accesorios

[PFA130-E](#)

### Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 1080P@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0,005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 1080P@50IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5541t-as-pv-0360b-tubular-ip-h265-5m-smart-wdr-starlight-ir60m-led-luz-blanca-3-6mm-ip67-poe-sd-audio-e-s-ai-13390>