



IPC-EW5541-AS

FishEye H265 5M DN WDR IR10m 1.4mm Audio SD PoE MIC E/S AI



Características

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 1.4mm (180°x180°x180° (HxVxD)), F2.0.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (3.6W (12Vdc); 4.4W (PoE)).
 - 1E/1S Audio, E/S Alarma, Micro Integrado.
 - Dimensiones y peso: Φ126.2x44.6mm / 0.299Kg.
- * AI: People counting in area, Intelligent Search, Heat Map.

Productos Alternativos

[IPC-EB5541-AS](#)

Accesorios

[IPT-709B](#)

[PFB203W](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|---|
| SENSOR | 1/2.7" CMOS 5MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 5MP@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.006Lux@F2.0 |
| ÓPTICA | 1.4mm fixe |
| LEDs IR | LEDS IR (Hasta 10m) |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC |
| STREAM DE VÍDEO | Main 5M@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P |
| INTERFAZ AUXILIAR | Micro SD (jusqu'à 256 Go) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc et PoE |
| TEMPERATURA | De -10°C a +50°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | Uso interior |
| AI | WizMind Series |
| IVS Analytics | Tripwire et Intrusion. |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-ew5541-as-fisheye-h265-5m-dn-wdr-ir10m-1-4mm-audio-sd-poe-mic-e-s-ai-14054>