



IPC-HDW5442TM-ASE

MiniDomo IP H265 AI 4M DN WDR140dB Starlight+ IR50m 2.8mm IP67 PoE MIC



Características

- Resolución Megapíxel hasta 4MP@25IPS, 1080P@50IPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (113°x60° (HxV)) / F1.6.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación 12Vdc y PoE (7.2W). Tecnología Starlight+.
 - Micro Integrado.
 - Dimensiones y peso: Φ106x99.2mm / 0.55Kg.
- * AI: Face Detection, Perimeter Protection, People Counting, Event Trigger, Heat Map.

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFB204W](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS, 2MP@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6 (Starlight+)
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP @ 25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusuqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw5442tm-ase-minidomo-ip-h265-ai-4m-dn-wdr140db-starlight-ir50m-2-8mm-ip67-poe-mic-14064>