



PFS3103-1GT1ET-60

Switch PoE 2.0 2 puertos (1p 10/100 + 1p Gigabit) +1SFP Uplink Gigabit 60W No_Manejable Layer2



Características

- * Los parámetros que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a las versiones V2.0.
- PoE 2.0 (puerto naranja) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 60W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 2 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z.
- Puerto 3: 1xRJ45 10M/100M (PoE).
- Puerto 2: 1xRJ45 10M/100/1000M (PoE).
- Puerto 1: 1xSFP 100/1000M (Uplink).
- Consumo de energía: En reposo: 3W / Carga completa: 60W.
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
- Dimensiones y peso: 105x75x30mm / 0.28kg.

*Alimentador incluido.

Accesorios

[GSFP-1310-20-SMF](#)
[GSFP-1310R-20-SMF](#)
[GSFP-1310T-20-SMF](#)
[GSFP-850-MMF](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs3103-1gt1et-60-switch-poe-2-0-2-puertos-1p-10-100-1p-gigabit-1sfp-uplink-gigabit-60w-no-manejable-layer2-14296>