

# EM340

## Módulo analógico direccionable con 4 entradas supervisadas



### Características

- Módulo analógico con direccionamiento.
- Certificaciones: CPR EN54/pt18 – pt17.
- Autodireccionamiento.
- Tecnología LoopMap.
- Tecnología Versa++.
- 240 Direcciones.
- 4 entradas supervisadas.
- 2 entradas configurables como zona convencional o para la conexión de detectores de gas de 4-20 mA.
- 1 entrada de tensión externa (supervisada) para activación de dispositivos conectados a la salida.
- Interruptor DIP para la programación de la función secundaria de las entradas.
- Aislador de cortocircuito integrado.
- Umbral de aviso programable.
- Tensión de alimentación 19 ÷ 30Vcc.
- Consumo en reposo: máx. 80µA @ 24V.
- Consumo durante alarma: máx. 20mA @ 27,6V.
- 3 ledes multicolor para la indicación del estado de entradas/salidas/aislador.
- Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ +40°C.
- Dimensiones (AxHxP): 113 x 106 x 29 mm.

### Accesorios

FBOX100

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/em340-modulo-analogico-direccionable-con-4-entradas-supervisadas-14790>