



ASC2204B-S

Controladora 4 Puertas / 1 Dirección para Carril DIN IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (4 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Instalación en Carril DIN.
- La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Grado de protección: IP20, IK04.
- Dimensiones y peso: 210x106x50mm / 0.6kg.

Productos Alternativos

[ASC2202B-S](#)

[ASC2202B-D](#)

Especificaciones de Producto

_ENTRADAS	9 (4 capteurs de porte, 4 boutons de sortie, 1 alarme)
_SALIDAS	5 (4 serrures, 1 alarme)
_LECTORES	8
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 500.000
_GESTIÓN USUARIOS	Général, VIP, invité, gardien, coercion
_FUNCIONES DE ALARMA	Porte ouverte, intrusion, contrainte, anti-vandalisme
_AJUSTES POR CALENDARIO	Groupes: 128 calendriers, 128 périodes, 128 jours fériés
_CONEXIÓN A PC	RS485
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (4 portes / 1 direction)
_RELOJ INTERNO	Oui
_ALIMENTACIÓN	12Vdc y PoE
_TEMPERATURA	-30 à + 60
_HUMEDAD	5%-90%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2204b-s-controladora-4-puertas-1-direccion-para-carril-din-ip-wiegand-rs-485-15350>