



HAC-HDW1231TMQ-A-0280B

MiniDomo HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR60m 2.8mm IP67 MIC Quick-to-install



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Starlight. Micrófono integrado.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
- Material: Cúpula metálica+cubierta metálica+anillo decorativo de plástico.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.1W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ 121.9x99.1mm / 0.42Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDW1231T-Z-A](#)
[HAC-HDW1231TQ-A-0280B](#)

Accesorios

[PFA10C](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFA13F](#)
[PFB205W-E](#)
[PFB211W](#)
[PFB2211C](#)
[PFM820](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1231tmq-a-0280b-minidomo-hd cvi-4en1-2m-1080p-wdr-starlight-ir60m-2-8mm-ip67-mic-quick-to-install-15604>