



# HAC-HDW1500TRQ-0280B

Domo HDCVI 4EN1 5M DN ICR IR25m 2.8mm IP50 Quick-to-install



## Características

- \* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1500-S2.
- \* Para utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o posterior.
- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (111°x58°x132° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo de uso interior IP50, instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
- Material: Plástico.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.0W (IR ON)).
- Dimensiones y peso:  $\Phi 97.1 \times 93 \text{mm}$  / 0.17Kg.

## Productos Alternativos

[HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B](#)  
[HAC-HDW1500TLMQ-0280B](#)  
[HAC-HDW1500TRQ-0280B](#)  
[HAC-HDW1500T-Z](#)

## Accesorios

[PFA109](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFA1320R](#)  
[PFA13G](#)  
[PFB205W-E](#)  
[PFB2211C](#)

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 25m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +50°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP50

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1500trq-0280b-domo-hdcvi-4en1-5m-dn-icr-ir25m-2-8mm-ip50-quick-to-install-16079>