



SDZ4032-HNR-ZB

Tubular IP H265 4M DN SMART WDR Starlight 32x PoE AUDIO E/S AI



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
 - Óptica motorizada 4.8-154mm (55.8°-2.3°x31.9°-1.3°x63.7°-2.7° (HxVxD)), F1.5-F1.4.
 - 2E/1S Alarma, E/S Audio.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S&G&T); CGI.
 - Software de gestión: Smart PSS, DSS, IVSS, NVR, ConfigTool, Smart Player, Imou.
 - Alimentación PoE y 12Vdc@1.5A (6W). Tecnología Starlight.
 - Dimensiones y peso: 160.3x70x78mm / 0.8Kg.
- *WizSense Series: Smart Capture, Perimeter Protection, Face Detection, SMD.

Accesorios

[PFH610V-IR](#)



SDZ4032-HNR-ZB

Tubular IP H265 4M DN SMART WDR Starlight 32x PoE AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.35
ÓPTICA	32xZoom 4.8-154mm
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264 y G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 512GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	No disponible
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sdz4032-hnr-zb-tubular-ip-h265-4m-dn-smart-wdr-starlight-32x-poe-audio-e-s-ai-16207>