



HY-SAV849HA-E

Cámara circular IP 5M DN WDR90dB 3DNR IR20m 2.0mm AUDIO MIC E/S con detección de humo e incendio AI



Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.0mm (144°x92°x179.6° (HxVxD)), F2.0.
- Smart Event: Detección de llama.
- Verificación remota basada en detección de humo y vinculación de alarma de video.
- Cámara de humo de espectro dividido y algoritmo inteligente, elimina eficazmente las falsas alarmas.
- Consumo de energía muy bajo. Funcionamiento de 3 años del módulo de detección de humo con batería incorporada.
- Zumbador incorporado, la alarma de humo supera los 80dB a 3m.
- Autocomprobación y aviso de batería baja.
- El algoritmo de compensación inteligente alivia el impacto de la acumulación de polvo y el cambio de ambiente en el módulo de detección de humo.
- Diseño a prueba de insectos y polvo para el módulo de detección de humo.
- 7 voces de alarma incorporadas, y el usuario puede importar voces personalizadas.
- 2E/2S Alarma, 1E/1S Audio. Micro y altavoz integrados.
- Compatible con: ONVIF; MileStone; Genetec; CGI; PISA.
- Alimentación 12Vdc (2.1W, 2W(PoE)).
- Dimensiones y peso: 120x79mm / 0.442Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.007Lux (Color)
ÓPTICA	Fija de 2mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 20m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H / PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(90dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusuqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -10°C a +55°C (95% HR)



PROTECCIÓN

Uso interior

AI

AI-fire: Cámaras de detección de humo e incendio

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hy-sav849ha-e-camara-circular-ip-5m-dn-wdr90db-3dnr-ir20m-2-0mm-audio-mic-e-s-con-deteccion-de-humo-e-incendio-ai-16814>