



804961

Pulsador de alarma IQ8 compacto IP66 y tapa protectora



Características

- Pulsador de alarma de incendios rearmable analógico, IP66 y tapa protectora.
- Incorpora aislador de cortocircuito de línea.
- Para instalación sobre caja de mecanismo universal con accesorio 704967.
- Para instalación sobre superficie con caja de montaje 704980.
- Distancia inferior a 25 m desde cualquier punto.
- Altura entre 0,8 m y 1,20 m.
- Incluye cristal 704960 y llave 704966.
- Incluye etiquetas multilingüe con el pictograma "fuera de servicio".
- Tensión de funcionamiento: 8 a 42 Vdc.
- Consumo en reposo: 45 μ A a 19 Vdc.
- Consumo en alarma: 9 mA pulsante (18 mA sin comunicación).
- Led verde: operación normal.
- Led rojo: alarma.
- Número máximo por lazo: 127.
- Terminales de conexión: 1,5 mm² máximo.
- Índice de protección: IP66.
- Color: Rojo.
- Dimensiones: 88 x 88 x 57 mm (con caja de montaje 784980).
- Peso: 0,250 Kg aprox.

Accesorios

- [704966](#)
- [704967](#)
- [704980](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/804961-pulsador-de-alarma-iq8-compacto-ip66-y-tapa-protectora-16892>