



# IPC-HFW1230DS-SAW

Tubular IP H265 2M DN dWDR 3DNR IR30m 3.6mm IP67 SD MIC WiFi



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
  - Óptica Fija de 3.6mm (86°x43°x102° (HxVxD)), F2.0.
  - 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P.
  - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
  - Wi-Fi 2.4G de antena incorporada que cubre un alcance de hasta 80m en un área abierta.
  - Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
  - Alimentación 12Vdc (Max 2W IR on).
  - Dimensiones y peso: 166.2x70x128,6mm / 0.4779Kg.
- \*Alimentador incluido.

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.025Lux@F2.0
ÓPTICA	Fixe 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264B/H.264H/H.264
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

## Productos Alternativos

- [IPC-HFW1230DS-SAW-0280B](#)
- [IPC-HFW1230DT-STW-0280B](#)
- [IPC-HFW1430DS-SAW-0280B](#)
- [IPC-HFW1430DT-STW](#)

## Accesorios

- [PFA134](#)
- [PFA134A](#)
- [TF-P100/128GB](#)
- [TF-P100/256GB](#)
- [TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw1230ds-saw-tubular-ip-h265-2m-dn-dwdr-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-sd-mic-wifi-17241>