



IPC-HFW3241T-ZS-S2

Tubular IP H265 2M DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD AI



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (109°-30°x56°-17°x137°-35° (HxVxD)). F1.5.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básico: 2.3W (12Vdc); 2.9W (PoE); Máx. (WDR + IR + AI) 6.6W(12Vdc); 7.7W(PoE).
- Tecnología Starlight.
- Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
- Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.82Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

Productos Alternativos

[IPC-HFW3441T-ZS-S2](#)
[IPC-HFW3541T-ZS-S2](#)
[IPC-HFW3841T-ZS-S2](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA135](#)



IPC-HFW3241T-ZS-S2

Tubular IP H265 2M DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0,002 Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	SMD 4.0

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3241t-zs-s2-tubular-ip-h265-2m-dn-wdr-starlight-ir60m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-ai-17496>