



# IPC-HDW5241H-ASE-PV

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.8mm IP67 PoE SD AUDIO MIC E/S



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
  - Óptica Fija de 2.8mm (106°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
  - Alimentación 12Vdc y PoE (WDR + Face Detection + alarma de luz y sonido + IR LED): 8.2W (12V DC); 8.5W (PoE).
  - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Hito; Genetec.
  - E/S Alarma, E/S Audio. Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.
  - Active Deterrence (disuasión activa): Una vez que se detecta una intursión, la luz blanca se enciende y la sirena suena para alertar al intruso. La luz blanca se puede configurar como Normal o Flash, el contenido de la sirena es configurable.
  - Dimensiones y peso:  $\Phi 122 \times 110.9 \text{mm}$  / 0.753Kg.
- \* WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Smart Search, Heat Map, SMD 3.0.

## Productos Alternativos

- [IPC-HDW5449H-ASE-D2](#)
- [IPC-HDBW5449R-ASE-LED](#)
- [IPC-HFW5449T1-ASE-D2](#)
- [IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B](#)

## Accesorios

- [PFA106](#)
- [PFA130-E](#)
- [PFA137](#)
- [PFB203W](#)
- [PFB220C](#)



# IPC-HDW5241H-ASE-PV

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.8mm IP67 PoE SD AUDIO MIC E/S

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw5241h-ase-pv-domo-ip-h265-ai-2m-dn-smart-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-8mm-ip67-poe-sd-audio-mic-e-s-17615>