




ASI3223A

Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN



Características

- Pantalla táctil 4.3" capacitativa.
- Soporta PIN, remoto, facial y desbloqueo mediante sus combinaciones.
- Comunicación: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P.
- Soporta reconocimiento facial, puede contener 2500 imágenes de rostros.
- Precisión de la verificación facial >99.9%.
- Velocidad de comparación facial 0.2s. Detección de vida.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 1.5m.
- Anti-passback y Alarmas por manipulación, coacción intrusión, encierro o por manipulación.
- Admite cliente web para PC/móvil.
- Capacidad: 2000 usuarios, 2000 caras, 2000 contraseñas y 300.000 registros.
- Admite código QR de visitante con la plataforma DSS Pro.
- Instalación en superficie y de sobremesa.
- Dimensiones y peso: 115x118x22mm / 0.250Kg.

Productos Alternativos

- [ASI7213Y-V3](#)
- [ASI3213A-W](#)
- [ASI3213G-MW](#)
- [ASI6214J-MFW](#)

Accesorios

- [ASF280A](#)
- [ASF280B](#)
- [ASF500A](#)
- [ASF500B](#)
- [ASF905](#)
- [ASF908](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|--|
| PROCESSEUR PRINCIPAL | Embedded Processor |
| BILLETS | 1 capteur de porte, 1 bouton de sortie, 1 entrée d'alarme |
| SORTIES | 3 (serrure de porte, sonnette et alarme) |
| Lecteurs | 1 lecteur |
| CONFIGURATION | Pantalla táctil capacitiva |
| GESTION DES UTILISATEURS | Général, VIP, invité, patrouille, liste noire, force |
| FONCTIONS D'ALARME | Porte ouverte, intrusion, confinement, sabotage |
| CALENDAR SETTINGS | 128 groupes de calendriers, 128 groupes de périodes, 128 groupes de vacances |
| CONNEXION PC | RS-485 |
| CONNEXION LECTEUR | Wiegand / RS-485 |
| AVIS DE VOIX | Oui |
| CLAVIER ET AFFICHAGE | Pantalla táctil 4.3" LCD, 480x272 |
| La nourriture | 12Vdc@1.5A |
| Température | -10° a +40° |
| Humidité | 0 a 90% |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi3223a-lector-autonomo-lcd-4-3-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-17689>