



# SD5A825GA-HNR

Domo PTZ IP 8M DN WDR Starlight+ IVS IR150m 25X IP67 IK10  
PoE+ AUDIO E/S AI



## Características

- Cámara PTZ con resolución 4K@25IPS.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
  - Auto 25xZoom 5.4-135mm (H:61.6°-3.6°; V:35.7°-2°; D:66.6°-4°), F1.6-F4.0.
  - Alimentación / Consumo: 24Vac@2.5A 12W, 21W (IR ON + PTZ). PoE+ y Tecnología Starlight.
  - Rango Pan/Tilt:  
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: 15 ~ 90°.
  - Velocidad PTZ:  
Manual: 0.1° - 300°/s Pan, 0.1° - 140°/s Tilt.  
Preset: 400°/s Pan, 300°/s Tilt.
  - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS.
  - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
  - Dimensiones y peso:  $\Phi$ 190x332mm / 4.7Kg.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking 3.0., SMD 4.0, Quick Pick.

## Productos Alternativos

[SD5A225GB-HNR](#)

## Accesorios

[PFA111](#)  
[PFA120](#)  
[PFA120A](#)  
[PFA140](#)  
[PFA6400S](#)  
[PFB300C](#)  
[PFB303S](#)



# SD5A825GA-HNR

Domo PTZ IP 8M DN WDR Starlight+ IVS IR150m 25X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S AI

## Especificaciones de Producto

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| SENSOR                      | 1/1.8" CMOS 8MP   |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 4K@25IPS  |
| ÓPTICA                      | 25xZoom 5.4-135mm   |
| CONMUTACIÓN                 | Día - Noche con Filtro ICR                                |
| MIN. ILUMINACIÓN            | 0.005Lux@F1.6   |
| LEDs IR                     | IR hasta 150m   |
| VELOCIDAD OBTURADOR         | 1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP                  |
| CONTRALUCES                 | BLC / HLC / WDR(120dB)                                    |
| COMPRESIÓN VÍDEO            | H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)                            |
| COMPRESIÓN AUDIO            | PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723 |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL      | 8M/1080P/1.3M/720P@25IPS                                  |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO     | 2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS                  |
| PRESET                      | 300   |
| MODO PTZ                    | 8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan                                 |
| AUTO-TRACKING               | Disponible  |
| PROTOCOLO PTZ               | DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)              |
| DEFOG (anti-niebla)         | Disponible  |
| TARJETA MEMORIA             | Micro SD (hasta 512GB)                                    |
| ALARMA                      | 2E/1S Alarme, E/S Audio                                   |
| RS485                       | No disponible   |
| COMPATIBILIDAD              | ONVIF, Profile S&G&T, CGI, SDK, P2P                       |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO      | 24Vac@2.5A  |
| ALIMENTACIÓN POE            | PoE+  |
| INTERFAZ AUXILIAR           | Ranura Micro SD   |
| TEMPERATURA                 | De -40°C a +70°C (95% HR)                                 |
| PROTECCIÓN IP               | IP67  |
| RESISTENCIA VANDALISMO      | IK10  |
| MONTAJE                     | Colgado. Incluye soporte PFB305W y alimentador            |
| AI                          | WizSense Series   |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd5a825ga-hnr-domo-ptz-ip-8m-dn-wdr-starlight-ivs-ir150m-25x-ip67-ik10-poe-audio-e-s-ai-17702>