



IPC-HF5842F-ZE-S3

Box IP H265 8M WDR Deeplight ePoE (sin óptica) 2E/2S AUDIO MIC AI



Características



- Resolución hasta 8MP@25IPS.
 - Mínima iluminación: Con lente PFL1040-A12PE de 10-40mm: 0,0007lux@F1.2.
 - 4 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 80M).
 - 2E/2S Alarma, 2E/1S Audio. Micro incluido. RS-485. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Dispone de tecnología de imagen AI-Powered y tiene la visión nocturna Deeplight.
 - Alimentación 12Vdc, 24Vac y ePoE (6.3W(12Vdc); 6.4W(24Vac); 6.7W(PoE)).
 - Dimensiones y peso: 161.6x86.8x74mm / 0.76Kg.
- *WizMind S Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, SMD 3.0, AI SSA, Heat Map, Video metadata, Smart Search, Smart Sound Detection.

Productos Alternativos

[PFL1040-A12PE](#)

Accesorios

- [IPT-709B](#)
- [PFB121W](#)
- [PFH610V-H-POE-V3](#)
- [PFH610V-IR](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|--|
| SENSOR | 1/1.8" CMOS 8MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 8MP@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| ÓPTICA | Montura C/CS |
| LEDs IR | No disponible |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC |
| STREAM DE VÍDEO | Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P |
| INTERFAZ AUXILIAR | Micro SD (hasta 512GB) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc, 24Vac y ePoE |
| TEMPERATURA | De -30°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | Uso Interior (compatible carcasas) |
| AI | WizMind S Series |
| IVS Analytics | Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos. |
| SOPORTA SMD | SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección |



<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hf5842f-ze-s3-box-ip-h265-8m-wdr-deeplight-epoe-sin-optica-2e-2s-audio-mic-ai-18548>