



# IS4207-4GT-120

Switch PoE 2.0 Industrial 4 puertos Gigabit +3 Uplink Gigabit (2SFP+1RJ45) 120W Manejable Layer2



## Características

- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 Industrial, capa 2, de 4 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE 802.3z.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10/100/1000Mbps (PoE).
- Puerto 5: 1xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puertos 6-7: 2xSFP 1000Mbps (Uplink).
- 1 puerto Consola.
- Puertos 1-2 ≤90W, puertos 3-4 ≤30W, total ≤120W.
- Consumo de energía: En reposo: 6W / Carga completa: 120W.
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C.
- Dimensiones y peso: 94.4mmx53.5mmx135mm / 0.65Kg.

\*Alimentador NO incluido.

\*Requiere Fuente de Alimentación NDR-75-48 o NDR-120-48.

## Productos Alternativos

[IS4204-2GT-120](#)

[IS4210-8GT-120](#)

## Accesorios

[GSFP-1310-20-SMF](#)

[GSFP-1310R-20-SMF](#)

[GSFP-1310T-20-SMF](#)

[GSFP-850-MMF](#)

[NDR-120-48](#)

[NDR-75-48](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/is4207-4gt-120-switch-poe-2-0-industrial-4-puertos-gigabit-3-uplink-gigabit-2sfp-1rj45-120w-manejable-layer2-19723>