



IPC-HFW3449T1-AS-PV-0360B-S5

Tubular IP TiOC 3.0 H265 4M WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m
3.6mm IP67 PoE AUDIO MIC/Altavoz E/S AI



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3449-PV-S5.
 - TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
 - Óptica Fija de 3.6mm (82°x44°x96° (HxVxD)), F1.0.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
 - Alarma de destello rojo y azul. IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED30m/2xIR30m.
 - E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 512G, Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 3.7W(12Vdc) y 4.8W(PoE) / Máx: 8.3W(12Vdc) y 8.8W(PoE).
 - Dimensiones y peso: 284.4x94.4x84.7mm / 1.00Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3449H-AS-PV-0280B-S5](#)
[IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5](#)
[IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5](#)
[IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S5](#)
[IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-S5](#)
[IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5](#)
[IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-S5](#)
[IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5](#)
[IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-S5](#)

Accesorios

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA135](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3449t1-as-pv-0360b-s5-tubular-ip-tioc-3-0-h265-4m-wdr-iluminacion-dual-led30m-ir30m-3-6mm-ip67-poe-audio-mic-altavoz-e-s-ai-20093>