



# SD6C3232GB-HNR-A-PV1

Domo PTZ IP 2M TiOC H265 WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 32x IP66 PoE+ AUDIO E/S AI



## Características

- Cámara PTZ con resolución 2MP@50FPS.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
  - TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
  - Full Color, alarma de luz roja/azul y alarma sonora.
  - IR y luz blanca. Iluminación Dual LED50m/IR150m.
  - Auto 32xZoom 4.8-154mm (H: 60.2°-2.7°; V: 34°-1.5°; D: 68°-3°), F1.6~F4.0.
  - Bit Rate:  
H264: 64 kbps-10496 kbps.  
H265: 25 kbps-6400 kbps.
  - Rango Pan/Tilt:  
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -20 ~ 90°, auto flip 180°.
  - Velocidad PTZ:  
Manual: 0° - 240°/s Pan, 0° - 120°/s Tilt.  
Preset: 240°/s Pan, 120°/s Tilt.
  - Alimentación / Consumo: 24Vac@2.5A 13W, 23W (IR ON). Tecnología Starlight.
  - Software de gestión: DSS; DMSS.
  - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
  - Dimensiones y peso:  $\Phi$ 202x325.3mm / 4.6Kg.
- \* WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking, SMD 4.0, AcuPick, Auto Patrol.

## Productos Alternativos

[SD6C3245GB-HNR-A-PV1](#)  
[SD4E425GB-HNR-A-PV1](#)  
[SD6C3425GB-HNR-A-PV1](#)  
[SD6C3432GB-HNR-A-PV1](#)

## Accesorios

[PFA111](#)  
[PFA126](#)  
[PFB300C](#)  
[PFB301C](#)  
[PFB301S-E](#)  
[PFB303S](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6c3232gb-hnr-a-pv1-domo-ptz-ip-2m-tioc-h265-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir150m-32x-ip66-poe-audio-e-s-ai-20105>