



IPC-HFW3649T-ZS-IL

Tubular IP 6M H265 FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED60m/IR60m 2.7-13.5mm IP67 PoE MIC AI



Características

- Resolución hasta 6MP@25FPS.
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (114°-32°x58°-17°x138°-36° (HxVxD)), F1.4.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T/M); CGI.
 - Software de gestión: SmartPSS Lite; DSS; DMSS.
 - Iluminación Dual Inteligente: LED60m/IR60m.
 - Starlight & Full-Color.
 - Material de la carcasa: Metal.
 - Soporta tarjeta Micro SD de 512G, Micrófono incorporado.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básico: 3.8W (12Vdc); 5.3W (PoE); máx. (H.265 + luz cálida + AI + WDR): 9.9W (12Vdc); 12.5W (PoE).
 - Dimensiones y peso: 238.5x90.7x90.7mm / 0.835Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, Smart Search.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3249T-ZS-IL](#)
[IPC-HDW2449T-ZS-IL](#)
[IPC-HDW3449T-ZS-IL](#)
[IPC-HDW3649T-ZS-IL](#)
[IPC-HDW2849T-ZS-IL](#)
[IPC-HDW3849T-ZS-IL](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA135](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3649t-zs-il-tubular-ip-6m-h265-full-color-wdr-iluminacion-dual-led60m-ir60m-2-7-13-5mm-ip67-poe-mic-ai-20519>