



HAC-EBW3802

Fisheye HDCVI 4K DN WDR IR15m 2.5mm IP67 IK10 MIC



Características

- Resolución hasta 4K@12IPS / 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.5mm (180°x100° (HxV)), F2.0.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Fisheye panorámica 360° instalable a techo. Dewarping (corrección de distorsión de la lente del dispositivo).
- 2E/1S Alarma y 1E Audio. Micro incluido.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7.4W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ 149.8x47.7mm / 0.56Kg.

Productos Alternativos

[HAC-PFW3601-A180](#)
[HAC-EW2501](#)

Accesorios

[PFA100](#)
[PFA105](#)
[PFA132-E](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" 8MP CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F2.0
ÓPTICA	2,5 mm fixe
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 15m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI y Analógico (2ch BNC)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-ebw3802-fisheye-hdcvi-4k-dn-wdr-ir15m-2-5mm-ip67-ik10-mic-2953>