



HAC-HFW3802E-Z

Tubular HDCVI 4K DN WDR Starlight IR100m 3.7-11mm VFM IP67 IK10 Audio Alarma Dual



Características

- Resolución hasta 8MP@12IPS, 4MP@25IPS. Tecnología Starlight.
- Varifocal motorizada 3.7-11mm (112~46°), F1.5
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Entrada de audio. 2E/1S de alarma.
- Entrada de voltaje dual (12Vdc±25% (Max 4W) / 24Vac±25%) Max 18.4W.
- Dimensiones y peso: 273.2x95x95mm / 1.08Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2" 8MP CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal motorizada 3.7-11mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 100m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en UHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI y Analógico (2ch BNC)
ALIMENTACIÓN	12Vdc / 24Vac
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

Productos Alternativos

[HAC-PFW3601-A180](#)
[HAC-ME2802B](#)

Accesorios

[PFA121-V2](#)
[PFM820](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw3802e-z-tubular-hdcvi-4k-dn-wdr-starlight-ir100m-3-7-11mm-vfm-ip67-ik10-audio-alarma-dual-3008>