



# PSD8802-A180

## Panoramique 180° 8M (4x2M) + Dôme PTZ IP 2M H265 37X SMART TRACK IP67 IK10 DC36V AUDIO



### Características

- Cámara panoràmica 180°, con resolución 8MP@25IPS y dWDR, más cámara PTZ con Zoom X37, HALL Iris, Varifocal motorizada 5.5-206mm (65.8°-2.0°).
- Análisis de Video: Auto Tracking, Tripwire, Intrusión.
- Funciones E-PTZ.
- 3 Streams simultáneos (H.265/H.264) hasta 20 usuarios.
- 7E/2S de alarma, 2E/1S audio.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación DC36V.
- Dimensiones y peso: Ø449.5x342.5mm / 16.00Kg.

### Productos Alternativos

[IPC-EBW81230](#)  
[PSD8802-A180](#)

### Especificaciones de Producto

SENSOR	Panoràmica: Cuàdruple sensor 1/1.9" CMOS Scan Progresivo 2MP -PTZ: Un sensor 1/1.9" CMOS Scan Progresivo 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	2MP@25IPS, 1080P@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	Panoràmica: 0.005Lux (Color) / 0.003Lux (B/N) con LEDs - PTZ: 0.002Lux (Color) / 0.001Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Panoràmica: 4 lentes Fijas de 5mm (180°) - PTZ: Zoom X37, HALL Iris, Varifocal motorizada 5.5-206mm (65.8°-2.0°)
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264 y G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Panoràmica: Main 4096x1800@25IPS/2nd 1024x452@25IPS/3rd 1920x832@25IPS - PTZ: Main 1080P / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), 7E/2S Alarma, 2E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	DC36V (<120W)
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 y IK10 (Uso exterior)



<https://www.ibdglobal.com/shop/product/psd8802-a180-panoramique-180o-8m-4x2m-dome-ptz-ip-2m-h265-37x-smart-track-ip67-ik10-dc36v-audio-3148>