



SD6A230-HNI

Dôme PTZ IP 2M DN dWDR Ultra DNR IR150m 30X 3D V.A. IP66



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS con dWDR y Análisis de vídeo.
- 3 Streams simultáneos (3x H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).
- Cámara de exterior IP66 con soporte de pared y alimentador incluidos.
- Grabación por Movimiento a MicroSD y Servidor FTP.
- Visor web compatible con Explorer. Incluye protocolo RTSP, DDNS, SMTP...
- Dimensiones y peso: $\Phi 252 \times 384.3 \text{mm}$ / 6.75Kg.

Accesorios

- [PFA120](#)
- [PFA140](#)
- [PFB300C](#)
- [PFB301C](#)
- [PFB301S-E](#)



SD6A230-HNI

Dôme PTZ IP 2M DN dWDR Ultra DNR IR150m 30X 3D V.A. IP66

Especificaciones de Producto

| | |
|-----------------------------|---|
| SENSOR | 1/2.8" Exmor CMOS Scan Progresivo 2MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 1080P@25IPS 2MP |
| SISTEMA DE ESCANEADO | Progresivo |
| ÓPTICA | Auto Iris 30xZoom 4.3-129mm (65.1°~ 2.34°) |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.05Lux (Color) / 0.005Lux (B/N) |
| LEDs IR | 2 LEDs + 8 Ultra LEDs IR (Hasta 150m) |
| VELOCIDAD | 1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP |
| OBTURADOR | |
| CONTRALUCES | BLC / HLC / DWDR |
| REDUCCIÓN DE RUIDO | Ultra DNR (2D/3D) |
| COMPRESIÓN VÍDEO | H.264 y MJPEG |
| COMPRESIÓN AUDIO | G.711 (1x RCA E/S) |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL | 1080P (1 - 25IPS), 720P(1 - 50IPS) |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO | D1/CIF(1 - 25IPS) |
| BITRATE | Hasta 8Mbps a 1080P@25IPS |
| RANGO PTZ | Pan 360° y Tilt -10 a 90° (AutoFlip 180°) |
| VELOCIDAD PTZ | Control Pan-Tilt 200°/s y Presets 240°/s |
| PRESET | 80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D) |
| MODO PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan, Home |
| AUTO-TRACKING | Seguimiento de escena simple, multiple y panorama |
| PROTOCOLO PTZ | DH-SD (Control 3D) |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD | 24 Áreas Configurables |
| DEFOG (anti-niebla) | Anti-Niebla ON/OFF |
| TARJETA MEMORIA | Slot Micro SD (Max 64GB) |
| ALARMA | 7 Entradas / 2 Salidas |
| RS485 | 1x RS485 |
| ETHERNET | RJ-45 (10/100Base-T) |
| VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO | Tripwire, Cross Warning Zone, Perimeter Protection, Loitering Detection, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection, Illegal Parking, Fast Moving |
| LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS | No disponible |
| PROTOCOLO ETHERNET | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS... |
| COMPATIBILIDAD | ONVIF, PSIA, CGI |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 24Vac@3A Max 43W (Calefactor y LEDs IR ON) |
| ALIMENTACIÓN POE | No disponible |
| INTERFAZ AUXILIAR | Ranura SD, I/O Alarma, RS485, 2xRCA Audio |



| | |
|---------------|---|
| TEMPERATURA | De -40°C a +70°C (90% HR) |
| PROTECCIÓN IP | Uso Exterior IP66 (Cristal Anti-Llúvia) |
| RESISTENCIA | No disponible |
| VANDALISMO | |
| MONTAJE | J'ai raccroché. |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6a230-hni-dome-ptz-ip-2m-dn-dwdr-ultra-dnr-ir150m-30x-3d-v-a-ip66-3709>