



# NVR5216-8P-I

NVR 16ch 320Mbps H265 HDMI 8PoE (8ePoE/EoC) 2HDD E/S AI



## Características

- 16 Canales Perimeter Protection. 24 Imágenes/s. 10 reglas IVS para cada canal.
- 4 Canales Face Recognition. 20 Bases de datos faciales hasta 100.000 imágenes faciales.
- Metadatos, búsqueda de metadatos, búsqueda de caras, recuento de personas, ANPR.
- Reconocimiento secundario persona/vehículo para tripwire e intrusiones.
- Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Dimensiones y peso: 375x327.3x53mm (1U) / 2.70Kg.

**NOTA IMPORTANTE:** Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

## Accesorios

[ARB1606](#)



# NVR5216-8P-I

NVR 16ch 320Mbps H265 HDMI 8PoE (8ePoE/EoC) 2HDD E/S AI

## Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Multi-Cœur
ENTRADAS DE VÍDEO	16 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECTIONNEL	Entrée et sortie RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D2
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320 Mbps (160 Mbps lorsque la fonction AI est activée)
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	8 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W. Todos los puertos PoE admiten ePoE
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDD SATA (Max 8TB/HDD)
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V / <15.6W (sans HDD)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5216-8p-i-nvr-16ch-320mbps-h265-hdmi-8poe-8epoe-eoc-2hdd-e-s-ai-7413>