

9-10925

Punto de muestreo de tipo capilar para montaje en superficie, con unión en T para tubo de 27 mm de color rojo.

Descripción

El 9-10925 es un punto de muestreo de tipo capilar con montaje en superficie para usar en falsos techos. Se suministra completo con una unión en T para tubo de 27mm de diametro, donde se conecta el tubo flexible de muestreo. El tubo flexible tiene un diametro de 10mm y una longitud de 1m. Al final del tubo flexible, está conectado el punto de muestreo el cual se fijará al falso techo.



Detalles

- Punto de muestreo para falso techo
- Material ABS

9-10925

Punto de muestreo de tipo capilar para montaje en superficie, con unión en T para tubo de 27 mm de color rojo.

Especificaciones técnicas

Físico

Dimensiones físicas	36 mm (Sampling point diameter) 10 mm (Outer capillary pipe diameter) 1 m (length) 27 mm (Inner T-Union diameter)
Color	Blanco
Tipo de Montaje	Inserte

Medioambiental

Entorno	Interior
---------	----------



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 8 September 2023 - 8:51