

Superior StreetSiren Plus Fibra

Sirena cableada con una amplia lista de certificados de cumplimiento. Para exteriores e interiores.

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.



3
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

IP54



Un dispositivo, cuatro propósitos

- La alarma ahuyenta a los intrusos y llama la atención
- La indicación del estado de seguridad notifica a los usuarios sobre el armado/desarmado del sistema y los retardos al entrar/salir
- La función de Campanilla informa a los usuarios si se activan los detectores de apertura cuando el sistema está desarmado
- La indicación LED posterior a la alarma muestra a los usuarios y a las patrullas que pasan cerca si hubo alarmas en el sistema




Fibra Tecnología de comunicación

- Hasta 2.000 m (6.550 ft) de comunicación cableada
- Los datos se cifran a lo largo del proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo
- Una línea para diferentes tipos de dispositivos



Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje²: un tornillo de fijación y SmartBracket
- Protección contra cortocircuitos
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Carcasa robusta




Alertas de alarma ajustables

- Patrones de sonido seleccionables
- Modo Grupo para que la sirena reaccione a las alarmas y a los cambios de modo de seguridad solo en su grupo asignado
- Volumen ajustable¹ de la alarma y de las notificaciones: de 85 dB a 107 dB
- Duración ajustable de la alarma: de 3 seg a 3 min



Gestión mejorada de la energía

- Batería recargable preinstalada para alimentación adicional durante las alarmas
- Calculadora de alimentación
- Test de estrés de consumo de energía



Instalación fácil

- Vinculación con el sistema a través del código QR o escaneando las líneas
- Panel de montaje SmartBracket para la instalación sin desmontar la carcasa
- Nivel de burbuja para comprobar el ángulo de inclinación del soporte durante la instalación
- Control y configuración remotos en las apps Ajax

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 IP54</p> <p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> | <p>Alertas</p> <p>Alarmas Sonora, LED</p> <p>Retardos al entrar/salir Sonora, LED</p> <p>Modo de seguridad Sonora, LED</p> <p>Estado de seguridad LED</p> <p>Apertura de la puerta (función de Campanilla) Sonora Si está habilitado, la sirena emite un breve pitido para indicar que los detectores de apertura se han activado, cuando el sistema está desarmado</p> <p>Indicación posterior a la alarma LED</p> | <p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Fibra</p> <p>Conexión cableada U/UTP cat.5.4 × 2 × 0.51 con conductor de cobre</p> <p>Cable de señal 4 × 0.22 con conductor de cobre</p> <p>Alcance de comunicación hasta 2.000 m hasta 6.550 ft Con un cable U/UTP cat.5 4 × 2 × 0.51</p> | <p>Características</p> <p>Tipos de alertas Sonora, LED</p> <p>Volumen de alarma de 85 dB a 107 dB a una distancia de 1 m (3.3 ft) Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax</p> <p>Duración de la alarma de 3 seg a 3 min Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax</p> <p>Frecuencia del altavoz 1.400–1.600 Hz</p> |
| <p>Alimentación</p> <p>Principal 24 V_{DC}, hasta 100 μA De la línea Fibra</p> <p>De reserva LTO 18650, 3.000 mAh, 2.4 V_{DC} Hasta 30 minutos de señalización de alarma tras un corte de la alimentación principal</p> | <p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a +60 °C de -13 °F a 140 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 95%</p> <p>Clasificación de protección IP54</p> <p>Altura de instalación recomendada 2.5 m o más 8 ft o más</p> | <p>Carcasa</p> <p>Color negro, blanco</p> <p>Dimensiones 210.2 × 210.2 × 70.6 mm 8.3" × 8.3" × 2.8"</p> <p>Peso 1.059 g 37 oz</p> <p>Alarma antisabotaje</p> | <p>Kit completo</p> <p>Superior StreetSiren Plus Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p> |

¹ Medido a una distancia de 1 m (3.3 ft).

² Cualquier intento de abrir la carcasa activa una alarma antisabotaje.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-fibra/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems