

DMN700E-IS

Pulsador de alarma intrínsecamente seguro para exteriores. Rojo.

General

El DMN700E-IS es un pulsador de alarma intrínsecamente seguro, diseñado para los usos donde sea necesario un índice de protección IP67. Viene con una regleta de conexiones enchufable, que aseguran la sencillez en la instalación y el mantenimiento. El ensamblaje de la unidad también se realiza fácilmente con 4 tornillos.

Instalación

El tiempo y en última instancia el coste de instalación, son de importancia suprema. La gama de pulsadores DMN700 refleja directamente esta necesidad proporcionando un concepto único del "plug and play" diseñado específicamente para reducir tiempo de instalación. Todos los nuevos productos de la gama DMN700 utilizan una regleta de conexiones especial, donde se termina todo el cableado de la instalación inicial. Esta regleta de conexiones se conecta directamente a la parte posterior del pulsador. Simple, pero eficaz.

Opciones y aprobaciones

Con la entrada en vigor de la normativa EN54-11, ahora se puede utilizar tanto los vidrios como los elementos rearmables de plástico. Para poder proporcionar la mas amplia flexibilidad, la nueva gama de pulsadores se puede instalar con un vidrio rompible o con un plástico rearmable simplemente sustituyendo un elemento por otro. No se requieren accesorios adicionales o productos alternativos.



Detalles

- Fácil de instalar
- Con cristal o con elemento rearmable
- Cristal fácil de reemplazar
- Microinterruptor de alta calidad
- IP67
- Aprobación EN54-11 y CPD

DMN700E-IS

Pulsador de alarma intrínsecamente seguro para exteriores. Rojo.

Especificaciones técnicas

General

Status indication	Alarm flag
Compatibilidad	Conventional alarm systems
Conectividad	2-wire zone

Eléctrico

Cable specification	0.5 - 2.5 mm ²
No. de núcleos de cable	2

Detección

Principio de detección	Manual activation
Monitoring	Activated, Off
Altura de instalación	Determined by local regulation

Salida

Cantidad de salidas	2
Ratio y tipo de salida	2 A @ 30 VDC resistive load, 560 Ω in series

Físico

Dimensiones físicas	98 x 94 x 70 mm (W x H x D)
Peso neto	270 g
Color	Rojo (RAL 3001)
Tipo de Montaje	Caja trasera
Material (caja)	PC / ABS

Medioambiental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-30 to +70°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Entorno	Interior, IS, Exterior
Clasificación IP	IP67

Regulador

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificación	CENELEC/ATEX, CPR
Normativas	IEC EEx ia IIC T4 EN54-11

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de detección	DM711	Cristal de recambio con logotipo Aritech. 10 ud.
Dispositivo de detección	DM715	Cristal de recambio sin logotipo. 10 ud.
Dispositivo de detección	DMN782	Tapa basculante de plástico para pulsadores de alarma de la serie DMN700.
Dispositivo de detección	DMN784	Liave de prueba de respuesto para pulsadores. 10 ud.
Dispositivo de detección	DMN789	Replacement Pluggable Connectors For Manual Call Points (10 Pack)



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 4 June 2024 - 11:19