

SC-51-0100-0001-99

Pulsador de alarma de incendios SmartCell

Visión General

El pulsador de alarma SmartCell Call Point es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen una cubierta protectora transparente, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de incendio y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Rápido y fácil de instalar
- Diseño compacto
- Incluye tapa protectora transparente
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-51-0100-0001-99

Pulsador de alarma de incendios SmartCell

Especificaciones técnicas

General

Indicación de estado	LED
Frecuencia inalámbrica	868 MHz
Compatibilidad	SmartCell

Eléctrico

Baterías	2 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)
----------	---

Físico

Dimensiones físicas	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Peso neto	0.2 kg
Color	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje en pared

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 ta +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 a +55°C (sín baterías)
Humedad relativa	95% sín condensación
Entorno	Interior

Regulador

Cumplimiento	CE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-13 EN54-25



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 30 January 2024 - 14:48