



IPC-EBW8842-AS-IVC

FishEye IP Panamorph H265 8M DN IR10m 1.29mm IR10m IK10 IP67 Audio SD PoE MIC E/S



Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 1.29mm (185°x180° (HxV)), F2.2.
 - 2E/2S Alarma, E/S Audio. Micro y altavoz integrados.
 - ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P (sólo compatible con la versión general).
 - Cámara con lente Panamorph RPL: B9VVT.
 - Alimentación 12Vdc (6.5W, 6.1W(PoE)), PoE+.
 - Dimensiones y peso: Φ149.8x59.8mm / 0.79Kg.
- *WizMind Series: Perimeter Protection, People Counting, Smart Search, Heat Map.

Productos Alternativos

- [IPC-EBW81230](#)
- [IPC-EBW81242-AS-IVC-S2](#)

Accesorios

- [PFA100](#)
- [PFA132-E](#)
- [PFB300C](#)
- [PFB302S](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|---|
| SENSOR | 1/1.7" CMOS |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 8MP@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.01Lux@F2.0 |
| ÓPTICA | Fija de 1.29mm |
| LEDs IR | 3 Ultra LED IR (Hasta 10m) |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
| FUNCIONES DE CÁMARA | dWDR, 3DNR, HLC, BLC |
| STREAM DE VÍDEO | Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P |
| INTERFAZ AUXILIAR | Micro SD (hasta 256GB) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc y PoE+ (Max 14W) |
| TEMPERATURA | De -40°C a +55°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 e IK10 |
| AI | WizMind Series |
| Analítica IVS | Tripwire e Intrusión. |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-ebw8842-as-ivc-fisheye-ip-panamorph-h265-8m-dn-ir10m-1-29mm-ir10m-ik10-ip67-audio-sd-poe-mic-e-s-15988>