



IPC-HFW1430DT-STW

Tubular IP H265 4M DN dWDR 3DNR IR30m 3.6mm IP67 AUDIO MIC WiFi



Características

- Resolución hasta 4MP@17IPS, 3MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 3.6mm (76°x40°x92° (HxVxD)), F2.0.
 - 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
 - Slot Micro SD (hasta 256GB), Soporta WiFi. Micro y altavoz integrado.
 - Wi-Fi 2.4G de antena dual incorporada que cubre un alcance de hasta 150m en un área abierta.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Alimentación 12Vdc / 2.1W (Max 6.1W).
 - Dimensiones y peso: 180x83.3x114.8mm / 0.350Kg.
- *Alimentador incluido.

Productos Alternativos

[IPC-HDW1230DT-STW](#)
[IPC-HDW1430DT-STW](#)
[IPC-HFW1230DT-STW](#)

Accesorios

[PFA134](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|--|
| SENSOR | 1/3" CMOS 4MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 4MP@17IPS, 3MP@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.03Lux@F2.0 |
| ÓPTICA | Fija de 3.6mm (92°) |
| LEDs IR | LEDs IR (Hasta 30m) |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.264B/H.264/H.264H/H.265 y G.711a/G.711Mu |
| FUNCIONES DE CÁMARA | dWDR, 3DNR, BLC |
| STREAM DE VÍDEO | Main 4MP@17IPS - 4MP@25IPS / 2nd D1 |
| INTERFAZ AUXILIAR | Micro SD (hasta 256GB) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc |
| TEMPERATURA | De -30°C a +50°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw1430dt-stw-tubular-ip-h265-4m-dn-dwdr-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-audio-mic-wifi-16368>