




# IPC-HFW3441T-ZS-S2

Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD AI



## Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS con WDR.
  - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (104°-29°x54°-16°x125°-33° (HxVxD)). F1.5.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
  - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
  - Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
  - Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 2.8W(12Vdc) y 3.6W(PoE) / Máx: 7.9W(12Vdc) y 9.2W(PoE).
  - Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.82Kg.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

## Productos Alternativos

[IPC-HFW3241T-ZS-S2](#)  
[IPC-HFW3841T-ZS-S2](#)

## Accesorios

[PFA130-E](#)  
[PFA135](#)



# IPC-HFW3441T-ZS-S2

Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD AI

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.
SOPORTA SMD	SMD 4.0

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3441t-zs-s2-tubular-ip-h265-4m-dn-wdr-starlight-ir60m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-ai-17486>