



# PFS4218-16GT-130

Switch PoE 2.0 16 puertos Gigabit + 2 Combo Gigabit RJ45/SFP Uplink 130W Manejable Layer2



## Características

- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W IEEE802.3bt.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 16 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab.
- Puertos 1-16: 16xRJ45 10/100/1000Mbps Base-T (PoE).
- Puertos 17-18: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink)(combo).
- Puertos 17-18: 2xSFP 1000Mbps (Uplink)(combo).
- 1 puerto Consola.
- Puertos 1-2 ≤90W, Puertos 3-16 ≤30W, total ≤130W.
- Temperatura de trabajo: 0°C ~ +45°C.
- Dimensiones y peso: 440mmx185.8mmx44mm / 3.1Kg.

\*Incluye fuente de alimentación interna y cable de alimentación CEE Schuko.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs4218-16gt-130-switch-poe-2-0-16-puertos-gigabit-2-combo-gigabit-rj45-sfp-uplink-130w-manejable-layer2-18443>