



# SD59225DB-HC

## SD59225DB-HC



### Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- 25xZoom óptico 4.8-120mm (H:60.6°-3.2°; V:34.1°-1.8°; D:69.4-3.7°), F1.6-F3.5.
- Instalación exterior a pared (alimentador y soportes pared incluidos).
- Alimentación / Consumo: 24Vac@2.5A / 10W (Máx 21W IR light on, PTZ).
- Tecnología Starlight.
- Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- 1 entrada de audio. 2 entradas de 1 salida de alarma.
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 185.7x310mm / 3.9Kg.

### Productos Alternativos

- [SD49225DB-HC](#)
- [SD59232DB-HC](#)
- [SD6C3232DB-HC](#)
- [SD52C225DB-HC](#)

### Accesorios

- [PFA120](#)
- [PFB300C](#)
- [PFB301C](#)
- [PFB301S-E](#)
- [PFB303S](#)



# SD59225DB-HC

## SD59225DB-HC

### Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
OBTURADOR	Shutter 1/3s - 1/100.000s
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
SALIDA HDCVI	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
CONMUTACIÓN	Día - Noche
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 150m)
CONTRALUCES	BLC, HLC, WDR (120dB)
BALANCE BLANCO	Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp
GANANCIA	Auto/Manual
REDUCCIÓN RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
ZOOM DIGITAL	16x
ZOOM ÓPTICO	4.8-120mm (25x Zoom Óptico)
RANGO P/T	Pan 360° y Tilt -15 a 90° (AutoFlip 180°)
VEL. MANUAL	Control Pan 300°/s y Tilt 200°/s
VEL. PRESET	Giro Pan 400°/s y Tilt 300°/s
PRESETS	300
MODO PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
PROTOCOLO	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
RS485	Disponible RS485
ALARMA	2 Entradas / 1 Salida
ALIMENTACIÓN	24Vac
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP66
ACCESORIOS	Soportes PFB300S, PFA110 y alimentador incluidos

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd59225db-hc-sd59225db-hc-19018>