



# IPC-PFW3849S-A180-AS-PV-0280B

Tubular IP H265 2x4M TiOC 2.0 DUAL-LENS SPLICING WDR140dB  
LED20m/IR25m 2.8mm IP67 PoE SD AUDIO MIC E/S AI



## Características

- Resolución hasta 8MP@17IPS, Super Gran Angular 180°.
  - Óptica Fija de 2.8mm (180°x86° (HxV)), F1.4.
  - Disuasión activa por sirena y luz:  
Soporta alarma de luz y de voz cuando se produce un evento en el perímetro, para realizar la disuasión y la intervención efectiva. La cámara incorpora múltiples voces para su selección y admite la importación de voces personalizadas.
  - SPLICING: genera una imagen panorámica, Super Gran angular de 180°, con la unión de las dos imágenes (una de cada lente).
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
  - EPTZ: Con algoritmos avanzados de detección y seguimiento de objetivos, la tecnología EPTZ de Dahua puede acercarse y seguir simultáneamente humanos y/o vehículos, que activan las alarmas. Proporciona una gran cantidad de detalles y una vista panorámica al mismo tiempo.
  - Software de gestión: Smart PSS Lite; DSS; DMSS.
  - 2 LED de luz blanca + 2 IR LED incorporados, con una distancia de iluminación máxima de 25/20m.
  - 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio, Micro (dual) y altavoz integrados. Audio bidireccional. Soporta micro SD hasta 256G.
  - Alimentación 3.4W(12Vdc), 3.8W(PoE).
  - Dimensiones y peso: 183.1x99x78mm / 0.695Kg.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, People Counting, Heat Map, SMD.

## Productos Alternativos

[IPC-HDW8441X-3D](#)  
[IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE](#)  
[IPC-HDW5449H-ASE-D2](#)  
[IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE](#)  
[IPC-HFW5449T1-ASE-D2](#)

## Accesorios

[PFA130-E](#)  
[PFA157](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-pfw3849s-a180-as-pv-0280b-tubular-ip-h265-2x4m-tioc-2-0-dual-lens-splicing-wdr140db-led20m-ir25m-2-8mm-ip67-poe-sd-audio-mic-e-s-ai-19213>