



Línea de productos Superior

## DoorProtect S Jeweller

Detector inalámbrico de apertura.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

INCERT

SSF

### Novedades

Baseline <b>DoorProtect Jeweller</b>	Superior <b>DoorProtect S Jeweller</b>
1 relé reed	2 relés reed
Panel de montaje SmartBracket sin tornillo de fijación	Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación
Batería estándar	Batería mejorada
Carcasa brillante	Carcasa mate
Disponible para todos los PRO	Solo disponible para los partners acreditados

Este es un dispositivo de la **línea de productos Superior**. Los dispositivos de la línea Superior son versiones avanzadas de los dispositivos Jeweller. Esta línea de productos está diseñada para ser utilizada en proyectos. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y gestionar los productos Superior.

### Detección fiable de la apertura

- Relés reed de plástico: más duraderos que los de cristal
- Instalación del imán a ambos lados del DoorProtect S: a la derecha o a la izquierda
- Equipado con dos imanes: uno pequeño y uno grande

### Características adicionales


- Conector para un detector de terceros con un tipo de contacto NC (normalmente cerrado)
- Función de Campanilla: las sirenas Ajax emiten un sonido especial cuando se abre la puerta

### Jeweller tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Los datos se cifran en cada etapa de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos


### Autonomía superior

- Hasta 5 años de duración de la batería
- Notificación de batería baja
- Batería Panasonic preinstalada



## Resistente al sabotaje

- Interruptor antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket



## Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y reemplazo sencillos

Las líneas de productos Superior, Fibra y Baseline son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

<p><b>Cumplimiento de normas</b></p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF</p>	<p><b>Compatibilidad</b></p> <p><b>Hubs</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Repetidores de señal</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Comunicación con el hub</b></p> <p><b>Tecnología de comunicación</b> Jeweller</p> <p><b>Bandas de frecuencia</b> 868.0–868.6 MHz</p> <p><b>Alcance de comunicación</b> hasta 1.200 m Sin obstáculos</p>	<p><b>Detección de apertura</b></p> <p><b>Sensor</b> 2 × relés reed</p> <p><b>Conexión de un detector de terceros</b> detector con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)</p>
<p><b>Fuente de alimentación</b></p> <p><b>Batería</b> 1 × CR123A</p> <p><b>Duración de la batería</b> hasta 5 años</p>	<p><b>Instalación</b></p> <p><b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de -10 °C a +40 °C</p> <p><b>Humedad de operación</b> hasta 75%</p> <p><b>Clasificación de protección</b> IP50</p>	<p><b>Carcasa</b></p> <p><b>Color</b> blanco, negro</p> <p><b>Dimensiones</b> 103 × 22 × 21 mm</p> <p><b>Peso</b> 37 g</p>	<p><b>Kit completo</b></p> <p>DoorProtect S Jeweller 2 imanes (pequeño y grande) 1 × batería CR123A (preinstalada) SmartBracket con tornillo de fijación Kit de instalación Bloque de terminales montado en el exterior Guía rápida</p>



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

[ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/](https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems