



Línea de productos Baseline

## Ajax SpaceControl Jeweller

Mando inalámbrico para el control del sistema Ajax.




2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

UL®  
LISTED

### 4 botones



#### Armar

Arma el sistema



#### Desarmar

Desarma el sistema



#### Modo Noche


Activa el Modo Noche (arma los dispositivos para la seguridad perimetral)



#### Pánico

Notifica a una compañía de seguridad y a los usuarios sobre el peligro o una emergencia

Protección contra la activación accidental de la alarma: pulsación doble o larga



### Jeweller


tecnología de comunicación

- Hasta 1.300 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado y autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Indicación LED de la ejecución de los comandos



### Autonomía superior

- Hasta 5 años de funcionamiento
- Batería reemplazable preinstalada
- Notificación de batería baja



### Configuración rápida




- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Se puede llevar en el bolsillo o en el llavero

<p><b>Cumplimiento de normas</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2)  PD 6662:2017  UL985, UL1023, UL2610  ULC S545, ULC S304</p>	<p><b>Compatibilidad</b></p> <p><b>Hubs</b>  Hub (2G), Hub Plus, Hub 2 (2G),  Hub 2 (4G), Hub 2 Plus,  Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Repetidores de señal</b>  ReX, ReX 2</p>	<p><b>Comunicación con el hub</b></p> <p><b>Tecnología de comunicación</b>  Jeweller</p> <p><b>Bandas de frecuencia</b>  866.0–866.5 MHz  868.0–868.6 MHz  868.7–869.2 MHz  905.0–926.5 MHz  915.85–926.5 MHz  921.0–922.0 MHz  Depende de la región de venta.</p> <p><b>Alcance de comunicación vía Jeweller</b>  hasta 1.300 m  Sin obstáculos.</p>	<p><b>Fuente de alimentación</b></p> <p><b>Batería</b>  1 × CR2032  Preinstalada.</p> <p><b>Duración de la batería</b>  hasta 5 años</p>
<p><b>Instalación</b></p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de –25 °C a +50 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 95%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p><b>Carcasa</b></p> <p>Color  blanco  negro</p> <p>Dimensiones  65 × 37 × 10 mm</p> <p>Peso  13 g</p>	<p><b>Kit completo</b></p> <p>Ajax SpaceControl Jeweller  1 × batería CR2032 (preinstalada)  Guía rápida</p>	



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

[support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol](https://support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)