

DMN700W09-KITR

Pulsador manual para montar en superficie. Blanco. (Español).

General

El pulsador DMN700W09-KITR es de rápida instalación y fácil conexión. Estricto cumplimiento de los más recientes estándares normativos EN54-11 y CPD.

Instalación

El tiempo y en última instancia el coste de instalación, son de importancia suprema. La gama del DMN700W09-KITR refleja directamente esta necesidad proporcionando un concepto único del plug and play diseñado específicamente para reducir el tiempo de instalación. Todos los nuevos pulsadores de esta gama utilizan un bloque de terminales especial, en el que se realizan todas las conexiones. Este bloque de terminales se conecta fácilmente en la parte posterior del pulsador. Simple y eficaz, no requiere de preparación en cables y ahorra tiempo.

Opciones y aprobaciones

Gracias a las nuevas normativas, se pueden utilizar tanto cristales rompibles como elementos de plástico reseteables, pudiendo intercambiarlos mediante una simple y rápida operación. No se requieren herramientas para realizar el cambio. Esto, unido a su conformidad completa con las más nuevas normas, tales como EN54-11 y el CPD, hacen de este pulsador una elección perfecta para instalaciones interiores.



Details

- Estética mejorada
- Fácil y rápida instalación (conectar y listo)
- Tapa protectora anti-manipulación
- Compatible con gamas anteriores
- Llave para test
- Puede usarse con cristal o con elemento reseteable
- Fácil y rápida sustitución del cristal
- Microrruptor de alta calidad

DMN700W09-KITR

Pulsador manual para montar en superficie. Blanco. (Español).

Technical specifications

General

Indicación de estado	Alarm flag
Compatibilidad	Conventional alarm systems
Conectividad	2-wire zone

Electrical

Especificaciones del cable	0.5 to 2.5 mm ²
No. de núcleos de cable	2

Detection

Principio de detección	Manual activation
Monitoring	Activated, Off
Installation height	Determined by local regulation

Output

Cantidad de salidas	2
Ratio y tipo de salida	2 A @ 30 VDC resistive load

Physical

Dimensiones físicas	92 x 115 x 59 mm (W x H x D)
Peso neto	110 g
Color	Blanco
Tipo de Montaje	Caja trasera, Montaje empotrado
Material	PC/ABS
Marcado funcional	Sistema de extinción

Environmental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10 to +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +55°C
Humedad relativa	0 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP24D

Regulatory

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
--------------	-------------------------



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 21 June 2023 - 10:23