

ISN-CSTB-10 Contactos Compactos (9,5 mm)

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Lazo cerrado
- ▶ Lámina de rodio no adhesiva sensible
- ▶ Las guías largas curvadas mantienen los puntos de soldadura separados del cristal de la lámina
- ▶ Dos puntos de soldadura en el cable
- ▶ Cubierta de plástico grueso resistente al aplastamiento

Los contactos están disponibles en marrón o en blanco. Ambos modelos están contruidos de forma robusta y en una pieza, lo que evita la necesidad de adaptadores circulares adicionales. El diseño compacto (corto) le permite utilizar el contacto en espacios reducidos sin tener que pagar por un diseño en miniatura. Uso en aplicaciones estándar o ajustadas.

Certificados y homologaciones

UL y

Región	Certificación
Europa	CE [WA18G, CRFM-25, CSTB-10]
EE.UU.	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Planificación

Información de compatibilidad

Todos los modelos de contactos son compatibles con los modelos de paneles de control que admiten entradas de contacto.

Piezas incluidas

Cantidad por paquete	Componente
10	Contactos
10	Imanes

Especificaciones técnicas

Especificaciones para todos los modelos

Distancia:	12,7 mm (0,5 pulg.)
Dimensiones del contacto:	9,5 mm x 19 mm (0,375 pulg. x 0,75 pulg.)
Tipo de terminal de cableado:	0,8 mm (0,029 pulg.), 22 AWG, trenzado 7
Longitud del terminal de cableado:	Guías estándar de 46 cm (18 pulg.)
Tipo de configuración del interruptor:	Polo único, proyección única (SPST)
Resistencia de contacto máxima:	150 $\mu\Omega$ (microohmios)
Tensión de ruptura mínima:	250 VCC

Resistencia de aislamiento:	10 ¹⁰ Ω
Capacidad electrostática:	0,3 PF
Capacidad del contacto:	10 VCA
Corriente conductora máxima:	1,0 A
Tensión máxima:	100 V
Margen de temperatura de funcionamiento:	De 7,2 °C a -95,56 °C (de -45 °F a -140 °F)

Información sobre el paquete

ATENCIÓN: cada paquete contiene diez contactos y diez imanes.

Información sobre pedidos

Contacto compacto marrón

Contacto para empotrar marrón con 9,5 mm (0,375 pulg.) de diámetro. **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSTB-10B**

Contacto compacto blanco

Contacto para empotrar blanco con terminales de conexión. Diámetro de 9,5 mm (0,375 pulg.), distancia de separación de 16 mm (0,625 pulg.). **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CSTB-10W**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com