

# KL710A

## Detector analógico termovelocimétrico Kilsen.

### General

---

Los nuevos detectores analógicos de la serie 700 no sólo destacan por su avanzado diseño estético y sus extraordinarias prestaciones. Con las certificaciones LPCB y VdS, han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos para garantizar su respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



### Detalles

---

- Capacidades de señalización remota
- Detectores de calor fijos y de aumento de temperatura
- Direccionamiento sencillo de software (1-125)
- Tecnología SMD
- Protocolo de comunicación fiable
- Autocomprobación de diagnóstico completa
- Rango completo: Sensores de ionización, ópticos, de calor y dobles (ópticos/calor)
- Rango completo de unidades de E/S compatibles y accesorios
- Aprobación EN54

# KL710A

## Detector analógico termovelocimétrico Kilsen.

### Especificaciones técnicas

#### General

Status indication	white OFF, red ON (Dual LED, alarm)
-------------------	-------------------------------------

#### Eléctrico

Operating voltage	22 to 38 VDC
Current consumption	250 $\mu$ A (quiescent at 38 VDC) <11 mA (in alarm)

#### Detección

Área de cobertura	60 to 80 m <sup>2</sup>
-------------------	-------------------------

#### Salida

Salida de alarma remota	Available
-------------------------	-----------

#### Físico

Dimensiones físicas	45 x 99 mm (H x Ø)
Peso neto	75 g
Color	Blanco (RAL 9010-P)
Tipo de Montaje	Montaje sobre base

#### Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 to +70°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +80°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP42

#### Regulador

Certificación	EN54-5
---------------	--------

#### Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de detección	KZ700	Base de conexión para todos los detectores de la serie 700.
Dispositivo de detección	KZ705	Base universal de detector de incendio con conexión a tierra.
Dispositivo de notificación	KZ715AS	Base para detector con sirena direccionable.
Dispositivo de notificación	PA25/3L	Piloto convencional indicador de acción para detectores de incendio.



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 14 October 2024 - 9:32