

KZ705R

Base convencional de detector de incendio con relé

General

The KZ705R is a 5 contact detector base with relay for use with KL731 detectors from Kilsen. In addition to the normal base connectors, the KZ705R also has an additional earth terminal connector to allow for easy terminations of a possible cable screen. A built-in 12 V relay makes it ideal for use on low voltage intrusion systems.



Detalles

- Sensible a la polaridad
- Relé de 12 V para sistemas de 4 cables
- Terminal a tierra adicional disponible
- Contacto de indicador remoto disponible

KZ705R

Base convencional de detector de incendio con relé

Especificaciones técnicas

Eléctrico

Operating voltage	9 to 14 VDC
Current consumption	12 mA (Alarm) 12 μ A (Quiescent)

Físico

Dimensiones físicas	100 x 29 mm (\varnothing x h)
Tipo de Montaje	Montaje en el techo

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 to +70°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +70°C
Relative humidity	95% max. noncondensing
Entorno	Interior

Relay rating

Nominal switching capacity	1 A @ 30 VDC / 0.5 A @ 125 VAC
Maximum switching power	30 W, 62.5 VA
Maximum switching voltage	110 VDC / 125 VAC
Maximum switching current	1 A

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de detección	KL731	Detector convencional óptico Kilsen.
Dispositivo de detección	S700	Accesorio de montaje en superficie para las bases de las series KZ700 y KZ705



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 14 October 2024 - 9:43