



# OSE-HPW

## Emisor OSID alta potencia alimentado a 24Vdc



### Características

- Emisor de detector lineal de humo OSID autoajustable de alta potencia alimentado a 24 V.
- Permite doblar el alcance en conjunto con el receptor OSI-45 u OSI-90.
- Diseñado, fabricado y certificado según norma EN54-12.
- Detector lineal basado en transmisión de rayos infrarrojos y ultravioletas, captadas por un receptor con detección de imagen.
- Este tipo de tecnología permite a los detectores lineales OSID una alta inmunidad frente a movimientos estructurales.
- Capaces de discriminar completamente el humo del polvo o del vapor de agua, debido a la atenuación que causan estos elementos de forma diferente sobre ambas longitudes de onda (UV e IR), lo que los convierte en detectores ideales frente a condiciones ambientales adversas en la instalación.
- Alineamiento automático asistido por puntero laser y facilitado por la cabeza giratoria.
- Tensión de trabajo de 20 a 30 V..
- Consumo: 800 uA.
- Grado de protección IP44.
- Temperatura de funcionamiento entre -10 °C y 55 °C.
- Dimensiones: 208 x 136 x 96 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ose-hpw-emisor-osid-alta-potencia-alimentado-a-24vdc-13249>