



# SD40215-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight 15X 3D IP66 IK10  
AUDIO E/S



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- 15xZoom óptico 5-75mm (H:58.9°-5.1°; V:34.1°-2.9°; D:66.6°-5.8°), F1.6-F2.8.
- Instalación exterior a pared o techo (alimentador y soportes pared PFB300S+PFA110 incluidos).
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@5A / 9.6W (Máx 12W módulo de zoom, operaciones de PTZ).
- Tecnología Starlight.
- Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- 1 Salida analógica de audio (salida CVBS/CVI, puerto BNC). 1 entrada de audio.
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 186x234mm / 2.30Kg.

## Accesorios

- [PFA120](#)
- [PFA140](#)
- [PFA151](#)
- [PFA6400S](#)



# SD40215-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight 15X 3D IP66 IK10 AUDIO E/S

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
OBTURADOR	Shutter 1/3s - 1/100.000s
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
SALIDA HDCVI	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
CONMUTACIÓN	Día - Noche
LEDs IR	No disponible
CONTRALUCES	BLC, HLC, WDR (120dB)
BALANCE BLANCOS	Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp
GANANCIA	Auto/Manual
REDUCCIÓN RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
MÁSCARAS PRIVACIDAD	Hasta 24 zonas
ZOOM DIGITAL	16x
ZOOM ÓPTICO	5-75mm (15x Zoom Óptico)
RANGO P/T	Pan 360° y Tilt -2 a 90° (AutoFlip 180°)
VEL. MANUAL	Control Pan 300°/s y Tilt 200°/s
VEL. PRESET	Giro Pan 300°/s y Tilt 200°/s
PRESETS	300
MODO PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
PROTOCOLO	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
RS485	Disponible RS485
ALARMA	2 Entradas / 1 Salida
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP66 e IK10
ACCESORIOS	Soportes PFB300S, PFA110 y alimentador incluidos

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd40215-hc-la-domo-ptz-hdcvi-2m-1080p-dn-wdr-starlight-15x-3d-ip66-ik10-audio-e-s-13516>